

Лак DECOGLASS W ACC-325

Матовый водоразбавляемый

Описание

Водоразбавляемый лак высокотемпературной сушки для окраски стекла. Состав лака обеспечивает хорошую адгезию и химическую стойкость.

Область применения

Окраска бутылок, парфюмерных флаконов и прочих изделий из стекла.

Технические характеристики

№	Параметр	Значение
1	Цвет	Бесцветный
2	Внешний вид	Матовый
3	Удельный вес, г/см ³	1,05-1,07
4	Сухой остаток, %вес.	33-35
5	Вязкость на воронке ВЗ-4 мм, сек (20 °С)	32-34
6	Теоретический расход	1 л на 10 м²
7	Время жизни после введения адгезивной добавки	До 24 часов
8	Толщина покрытия	10-20 мкм
9	Рабочая вязкость по воронке ВЗ-4 мм, сек (20°С)	21-26

Предварительная обработка поверхности

Лак наносится на обезжиренную, свободную от пыли поверхность стекла.

Метод применения

Смешение	100 в.ч. — Лак DECOGLASS WH мат.; 1 в.ч. - Адгезивная добавка Dg 18 (1%) Выдерживать 30 минут после смешения
Время жизни после введения адгезивной добавки	До 24 часов
Разбавление	5-10 % дистиллированной воды (до требуемой вязкости)
Нанесение	Пневмо- и электростатическое распыление
Сушка	2-3 минуты на воздухе, затем 15 минут при 190 °С